



Pflegebett „Dali II“



Pflegebett „Dali II“

> Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von ca. 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtielflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Kopf- und Fußteillfüllungen in Buche Dekor. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

Gefertigt nach:

- > Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
- > Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (reduziert auf die Belange der Hauspflege)
- > Norm IEC 60601-2-52

> Bestell-Nummer

> Maße

51.0604.33	Pflegebett „Dali II“ (Holzseitengitter)	51.0624.33	Pflegebett „Dali II“, 24 Volt (Holzseitengitter)	Länge 212 cm, Breite 101 cm
15.0604.11	Pflegebett „Dali II“ (Metallseitengitter)	15.0624.11	Pflegebett „Dali II“, 24 Volt (Metallseitengitter)	
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)	19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)	

Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

(Technische Änderungen vorbehalten)

ohne Abbildung: Serviertablett



Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar)



Liegefläche mit Metallstreben, Unterschenkellehne manuell einstellbar



Aufsteckbarer Seitengitterholm



Leselampen



Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug



Dali II – Das wirtschaftliche Pflegebett



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem)



24 Volt-Antriebssystem optional lieferbar



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Seitengitter-Schutzhöhe von ca. 38 cm



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion



Wartungsarmes und langlebiges Linak-Antriebssystem



Hochwertige und robuste Tente-Qualitätsrolle

Äußerst stabile Seitengitterkonstruktion

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Lifern



Fußtielfagerung



„Dali II“ mit Metall-Seitengittern Modell 15.0604.11



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe

Ihre Vorteile:

• Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Dali II“ ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

• Wirtschaftlichkeit/Einfache Montage durch eine Person

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier Qualitätsphilosophie. Das Pflegebett ist durch eine Person, ohne Werkzeug, montierbar und demontierbar - und dies innerhalb weniger Minuten!

• 24 Volt-Antriebssystem optional lieferbar

Die Wartungsintervalle können auch bei diesem System auf 2 Jahre verlängert werden (s. Gebrauchsanweisung). Ableitstrommessungen am Pflegebett im Intervall von 10 Jahren. Bedingungen hierfür können bei Burmeier erfragt werden. Bewohner werden optimal geschützt, da alle spannungsführenden 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes liegen.

• Seitengitterschutzhöhe ca. 38 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.